

Datenblatt

Medio Cut 3

Art.-Nr.: 508430

Schnittfester Montagehandschuh, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe B

Trägermaterial: 13 Gauge HPPE-Faser

Beschichtung: PU

Schutzklasse:	Kat. II	■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
Größen:	6 - 11	■ ■ □ □ □	Nässeschutz
Farben:	grau	■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
VPE:	100 Paar	■ ■ ■ □ □	Feingefühl
		■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



EN 420



EN 388:2016



4 X 4 3 B

Mechanische Risiken

4 - Abriebfestigkeit (1 – 4)
X - Schnittfestigkeit (1 – 5, X)
4 - Weiterreißfestigkeit (1 – 4)
3 - Durchstichfestigkeit (1 – 4)
B - Schnittfestigkeit nach ISO (A – F)

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC

4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.: 0075/1120/162/08/17/1151

Jever, August 2017

Ort, Datum

**Hase
Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 99 Fax: 0 44 61 / 9 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Stempel, Unterschrift