

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos 9192 280



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie• metallfrei• zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich• weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen• sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen• gut mit anderer PSA kombinierbar
Technische Details	
Fassung	Bügel
Material	POM/TPE
Merkmal	ausgezeichnete Ventilation
Farbe	schwarz-grau

Hersteller	Kennzeichnung W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T CE
Konformitätszeichen	
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm
Beschichtung	uvex supravision extreme
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	K
Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen	N
Beständigkeit gegen Beschlagen	CE
Konformitätszeichen	
Fabriksymbol	
Sonstiges	
Gewicht	30 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorien	Kategorie II