

Produkt Datenblatt Modell 9906 003 pheos magnetic**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth****Produktcharakteristik**

- Visier aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
- Gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- Kombinierbar mit uvex pheos Industrieschutzhelm E-S-WR und B-S-WR und uvex pheos alpine Höhenarbeitsschutzhelm (für die Kombination mit dem uvex pheos alpine Helm ist ein Visieradapter 9790.067 notwendig)
- Kombinierbar mit Kapselgehörschutz uvex pheos K2H magnet (2600.205)

Technische Details	
Rahmen	
Material	PE
Farbe	schwarz
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
GS-ET-29	8-2
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Visier	
Material	PC
Dicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	klar
Kennzeichnung	
Filter	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mechanische	B (120 m/s)
Festigkeit	
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständig-	K
keit gg. kleine Teilchen	
Beständigkeit gegen	N
Beschlagen	
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges

Gewicht

176g

Verpackung

20 Stk. im Umkarton

Normerfüllung

DIN EN 166 + DIN EN 170