

Datenblatt

SuperFlex Green

Art.-Nr. 508610

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
Beschichtung: schrumpfgerautes Latex

Schutzklasse:	Kat. II	■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
Größen:	6 - 11	■ ■ □ □ □	Nässeschutz
Farben:	grün/schwarz	■ □ □ □ □	Schnittschutz
VPE:	100 Paar	■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
		■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
		■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



EN 420



EN 388:2016



2 1 3 1 X

Mechanische Risiken

- 2 - Abriebfestigkeit (1 – 4)
- 1 - Schnittfestigkeit (1 – 5, X)
- 3 - Weiterreißfestigkeit (1 – 4)
- 1 - Durchstichfestigkeit (1 – 4)
- X - Schnittfestigkeit nach ISO (A – F)

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC

4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07 - France

In Zertifizierung

Jever, Juni 2019

Ort, Datum

**Hase
Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 99 Fax: 0 44 61 / 9 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Stempel, Unterschrift