

Antirutschtreppenkantenprofile

GFK

Technisches Datenblatt



Produktbeschreibung:

Bei den GFK Antirutschtreppenkantenprofilen handelt es sich um Fiberglasprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK). Die Antirutschoberfläche besteht aus einer versiegelten Aluminiumoxidskörnung. Die Antirutschprofile dienen der Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierender Folgekosten. Rutschhemmung R13

Es ist eine günstige, schraub- oder klebbare Lösung für jeden Untergrund, die bei jedem Wetter installiert werden kann. Diese Antirutschprofile sind extrem lange haltbar. Sie können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden.

Typ: Medium (46er Aluminiumoxid Körnung)
Extra Stark (12er Aluminiumoxid Körnung)

Farbe: schwarz, gelb, schwarz/gelb schraffiert

Vorteile:

- günstige schraubbare Lösung für jeden Untergrund
- kann bei jedem Wetter installiert werden
- extrem lange haltbar
- kann individuell zugeschnitten werden

Anwendungsbereiche:

- Innen- und Außenbereich
- Typ Medium bei mittlerer/hocher Beanspruchung
- Typ Extra Stark bei extremer Beanspruchung
- für alle Untergründe
- Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- Glatte, kalte, feuchte oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründe
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze

Antirutschtreppenkantenprofile

GFK

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:

- Fieberglasplatten aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
- Stärke: Typ Medium 3,8 mm, Typ Extra Stark 4,2 mm
- Hervorragende Rutschhemmung R13 (ASR A1.5/1,2)
- Zum Schrauben (individuelle Löcher bohren)
- Oder zum Kleben (mit Spezialkleber z. B. Strukturkleber Art.-Nr.: 16.520.001)
- Robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
- Extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen „Begehungen“)
- UV-Stabil
- Korrosionsfest
- Nicht leitend
- Schwer entflammbar
- Sofort belastbar
- Temperaturbereich von -20 bis +120 Grad Celsius
- Abkantung 87 Grad

Entsorgungshinweis:

Entsorgung im Haus bzw. Gewerbemüll

Antirutsch-Treppenkantenprofile GFK Medium

Abmessung	schwarz	gelb
70 x 600 x 30 mm	GTMS0700600	GTMG0700600
70 x 800 x 30 mm	GTMS0700800	GTMG0700800
70 x 1000 x 30 mm	GTMS0701000	GTMG0701000
70 x 2500 x 30 mm	GTMS0702500	GTMG0702500

Antirutsch-Treppenkantenprofile GFK Extra Stark

Abmessung	schwarz	gelb
70 x 600 x 30 mm	GTXS0700600	GTXG0700600
70 x 800 x 30 mm	GTXS0700800	GTXG0700800
70 x 1000 x 30 mm	GTXS0701000	GTXG0701000
70 x 2500 x 30 mm	GTXS0702500	GTXG0702500

Alle GFK Produkte können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden.