


Transportsystem:  
1x Wellenanker kurz  
Rd12 Stahl, verzinkt  
oder gleichwertig

Transportanker:						Grundlagen:		
Dynamikfaktor	$\beta$	Z (mit $\beta$ max)	Einbau	Querbelastung	Anzahl tragender Anker *	OFB	Randbedingungen	Dynamikfaktor
1,3 (Transport)	0-45°	1,4	Flächiger Einbau	Nein	1	188mm <sup>2</sup>	Turmdrehkran, Portalkran, Mobilkran	1,3
							Heben und Transportieren auf ebenem Gelände	2,5
							Heben und Transportieren auf unebenem Gelände	>=4

\* bei 4 tragenden Ankern  
Ausgleichsgehänge erforderlich

<b>KORTMANN</b> <b>BETON</b> EST. <b>1950</b>	Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf Tel. 05923 9663-0 Fax 05923 9663-139		Maßstab: 1 : 10	Gewicht: 209,1 kg	
	Gezeichnet	24.01.2019	cdeters	Verkehrspoller Halbkugel DN500x500 mm Grau	
Freigegeben	02.03.2023	LEe			
Norm					
Rev. 1	Radius der Kuppel von 250 mm auf 260 mm angepasst	02.03.23	JRe	Artikel-Nr.: 101301_Rev.1	
Status	Änderungen	Datum	Name	Blatt 1 / 1	



A3