

Langnachleuchtende Bodenmarkierungen aus Polycarbonat.

Verklebeanleitung.

Verklebung für selbstklebende Bodenmarkierung aus Polycarbonat

Sie benötigen:

- Reiniger zur Untergrundbehandlung, z. B. IP Surface Cleaner Pro, Art.-Nr. MIP1000 (ersatzweise können andere Reiniger auf Isopropylbasis zur Anwendung kommen; zuvor an unauffälliger Stelle testen)
- Ggf. bei schwierigen Untergründen Primer, z.B. PR005
- Klebeband oder Stift zur Positionsmarkierung

Hinweis:

Die Temperatur zur optimalen Verklebung sollte +6 °C nicht unterschreiten.



Hinweis zur Vorgehensweise:

Fertigungsbedingt können sich die Bodenmarkierungen aus Polycarbonat im unverklebten Zustand nach oben wölben. Die Wölbung hat keinen Einfluss auf die Verklebeeigenschaften. Versuchen Sie nicht, diese durch entgegengesetztes Formen / Rollen zu beseitigen. Dadurch können dauerhafte Brüche in der Trittschutzlackierung entstehen.



Vorgehensweise

1. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich und entfernen Sie Verschmutzungen, Fette und Kleberest-rückstände.
2. Messen und Markieren Sie sich die gewünschte Position für die Bodenmarkierung. Bei der Markierung von Fluchtwegen gelten drei Markierungspunkte pro Meter als durchgehend.



Langnachleuchtende Bodenmarkierungen aus Polycarbonat.

Verklebeanleitung.

- 3. Markierungspunkt:** Ziehen Sie das Trägerpapier komplett von der Bodenmarkierung ab und platzieren sie diese auf der zuvor markierten Stelle. **Markierungstreifen:** Ziehen Sie das Trägerpapier ein Stück von der Bodenmarkierung ab und platzieren Sie diese auf der zuvor markierten Stelle. Drücken Sie die Bodenmarkierung nun an und Entfernen den Rest des Trägerpapiers.
- 4.** Nachdem die Bodenmarkierung verklebt wurde, drücken Sie nochmals vollflächig kräftig an.
- 5.** Die Bodenmarkierung erreicht nach etwa 48 Stunden ihre volle Endhaftung und ist erst dann voll belastbar.
- 6.** Zur Reinigung der Bodenmarkierungen empfehlen wir ein feuchtes Tuch, getränkt mit einer Wasserlösung mit einem mildem, alkalischem Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel).

