


Transportsystem:  
2x PFEIFER Hülse  
Rd36 Stahl, verzinkt  
oder gleichwertig

Transportanker:							Grundlagen:	
Dynamikfaktor	$\beta$	Z (mit $\beta$ max)	Einbau	Querbelastung	Anzahl tragender Anker *	OFB	Randbedingungen	Dynamikfaktor
1,3 (Transport)	0-45°	1,4	Stirnseitiger Einbau	Nein	2	188 mm²/m	Turmdrehkran, Portalkran, Mobilkran	1,3
							Heben und Transportieren auf ebenem Gelände	2,5
							Heben und Transportieren auf unebenem Gelände	$\geq 4$

\* bei 4 tragenden Ankern  
Ausgleichsgehänge erforderlich

<div>KORTMANN BETON EST. 1950</div>				Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf Tel. 05923 9663-0 Fax 05923 9663-139				Maßstab: 1 : 20		Gewicht: 2970,2 kg		
					Datum	Name		Anfahrerschutzpoller Milence 1620x1020x1300 mm				
				Gezeichnet	22.05.2024	JRe						
				Freigegeben	22.05.2024	LEe						
				Norm								
					 1st Angle Projection			Artikel-Nr.: 104653_Rev.1			Blatt 1 / 1	
Rev.1	Entschalnung von 2" hinzugefügt		05.06.24	JRe								
Status	Änderungen		Datum	Name						A3		