Solvent Floor Paint – Das perfekte Verdünnungsmittel

Das **Solvent Floor Paint** ist die ideale Lösung zum Verdünnen und Reinigen. Es sorgt für die perfekte Konsistenz der Bodenmarkierungsfarbe und vereinfacht die Reinigung Ihrer Werkzeuge.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- **Einfache Anwendung:** Schnell und unkompliziert für perfekte Ergebnisse
- **Verdünnungsgrad:** 5% - 15% für die optimale Anwendung der Farben
- **Reinigung:** Ideal für die Reinigung von Werkzeugen nach dem Gebrauch

Verpackungseinheit: 1 L

Anwendungstipp:

Für das beste Ergebnis empfehlen wir eine zweimalige Beschichtung der Farben. Tragen Sie die erste Schicht mit einer Verdünnung von 10%-15% auf und die zweite Schicht mit maximal 5% Verdünnung.

Gestalten Sie Ihre Böden sicher und langlebig – mit der perfekten Bodenmarkierungsfarbe für jede Anforderung!

WICHTIGE HINWEISE ZU TRAFFIC PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT XL®, TRAFFIC PROTEKTOR®, TRAFFIC ROAD MARKING PAINT®, TRAFFIC FLOOR PAINT & ANTISLIP:

- **Vor dem Auftragen testen:** Die Haltbarkeit der Farbe kann je nach Bodenbeschaffenheit und Witterung variieren. Besonders bei versiegelten oder imprägnierten Böden empfehlen wir dringend, einen Test zur Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung durchzuführen. Möglicherweise ist ein leichtes Abschleifen der Oberfläche oder eine Grundierung notwendig, um optimale Haftung zu gewährleisten. Ohne entsprechende Behandlung kann sich die Markierungsfarbe schnell wieder abnutzen.

- V**erstopfungsfreie Anwendung:** Nach dem Gebrauch die Düse kurz freisprühen, um ein Verstopfen zu vermeiden.

Solvent Floor Paint – The Perfect Thinner

Solvent Floor Paint is the ideal solution for thinning and cleaning. It ensures the perfect consistency of floor marking paints and simplifies the cleaning of your tools.

All advantages at a glance:

- **Easy to use:** Quick and simple for perfect results
- **Thinning ratio:** 5% – 15% for optimal paint application
- **Cleaning:** Ideal for cleaning tools after use

Packaging unit: 1 L

Application tip:
For the best results, we recommend applying two coats of paint.
Apply the **first coat** with a **10%–15% thinning**, and the **second coat** with a maximum of **5% thinning**.

Create safe and long-lasting floors – with the perfect floor marking paint for every requirement!

IMPORTANT NOTES REGARDING TRAFFIC PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT XL®, TRAFFIC PROTEKTOR®, TRAFFIC ROAD MARKING PAINT®, TRAFFIC FLOOR PAINT & ANTISLIP:

- **Test before applying:** The durability of the paint can vary depending on surface condition and weather. For sealed or impregnated floors, we strongly recommend testing for compatibility, drying time, and adhesion. Light sanding or priming may be necessary to ensure optimal adhesion. Without proper preparation, the marking paint may wear off quickly.

- **Clog-free application**: After use, briefly spray out the nozzle to prevent clogging.