Produkte



Eaton 40071356552

Eaton GuideLed SL 13822.2, Sicherheitsbeleuchtung, Flächenausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Bereitschaftslicht, IP41, 305 lm, 1/3/8 Stunden wählbare Betriebsdauer, Aufbau

Allgemeine Spezifikation	
PRODUKTNAME	Eaton GuideLed SL SC Emergency Luminaire
KATALOGNUMMER	40071356552
EAN	4012539370512
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	195 mm
PRODUKTHÖHE	40 mm
PRODUKTBREITE	195 mm
PRODUKTGEWICHT	0.78 kg
ZERTIFIKAT(E)	CE
PRODUKTTYP	Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte

Powering Business Worldwide

Produktspezifikationen

BATTERIESPANNUNG	3.2 V
ANZAHL DER AKKUZELLEN	2
AKKUQUALITÄT	Lithium-Ionen
GLÜHDRAHTPRÜFUNG	850 °C
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MIN.	5 °C
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MAX.	45 °C
SCHUTZKLASSE	I
GRAD DER SCHLAGFESTIGKEIT (IK)	IK 03
EIGNUNG FÜR AUSSENBEREICH	False
EXPLOSIONSGESCHÜTZT	False
SCHUTZART	IP40
MODUS	Rastend/nicht-rastend (Maintained/non-maintained, M/NM)
LAMPENTYP	LED nicht austauschbar
MIT LICHTQUELLE	True
LAMPENLEISTUNG	2 W
ÜBERWACHUNGSGERÄTE	Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)
STROMVERSORGUNGSSYSTEM	Einzelbatterie
SPANNUNGSART	AC
SCHEINLEISTUNG BEI NETZBETRIEB	8.8 VA
EFFEKTIVE LEISTUNG BEI NETZBETRIEB	4.1 W
LEISTUNGSFAKTOR	0.47
VERKABELUNGSSYSTEM	Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
MIT FERNSCHALTERVERBINDUNG	True
GESCHÜTZT DURCH RESERVIERTE POLARITÄT	True
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
LEITERQUERSCHNITT	2.5
ANSCHLUSSART	Steckverbindung
MAX. SYSTEMSTROM	4.1 W
NENNLEBENSDAUER L80/B10 BEI 25 °C	100000 hour
VORSCHALTGERÄTETYP	LED-Versorgung und CG-S Technologie
LEITUNGSVERLEGUNGSTYP	geeignet für Durchgangsverdrahtung
NENNSPANNUNG AC - MAX.	230 V
NENNSPANNUNG AC - MIN.	230 V

SCHEINLEISTUNG BEI NETZBETRIEB (NM)	1.1 VA
WIRKLEISTUNG BEI NETZBETRIEB (NM)	0.4 W
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR GEMÄSS IEC62722-2-1 - MIN.	5 °C
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR GEMÄSS IEC62722-2-1 - MAX.	45 °C
NENNBETRIEBSDAUER - MIN.	1 hour
NENNBETRIEBSDAUER - MAX.	8 hour
AUTONOMIE	1/2/3/8 Stunden
MONTAGEMETHODE	Deckenaufbau
GEHÄUSEMATERIAL	Kunststoff
GEHÄUSEFARBE	weiß
ABDECKUNGSMATERIAL	Kunststoff transparent
SCHLAGFESTIGKEIT	IK03
ART DER LEUCHTE	Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung von Rettungswegen und offenen Bereichen
NENNLICHTSTROM GEMÄSS IEC 62722-2-1	305 lm
LICHTSTROM BEI NOTFALLBETRIEB	305 lm
FARBTEMPERATUR - MAX.	4000 K
FARBTEMPERATUR - MIN.	4000 K
LICHTVERTEILER	Blendschutz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DES INTEGRIERTEN LEUCHTMITTELS	A++, A+, A (LED)
FUNKTION	Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege
LICHTFARBE	weiß
FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)	70-79
DATENVERBINDUNGSANSCHLUSS	1,5 mm²
FREQUENZ	50/60 Hz
HAUPTVERBINDUNGSANSCHLUSS	2,5 mm²
LAMPENLEISTUNG - MAX.	2 W
ANZAHL DER LEDS	1
FORM	Quadratisch
LICHTFARBE GEMÄSS EN 12464-1	Neutralweiß 3300-5300 K
FARBTEMPERATUR	4000 K
PRÜFSYSTEM	CGLine+
LICHTSTROM PHIE/PHIN AM ENDE DER NENNBETRIEBSDAUER	305 lm/W
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein.

Downloads

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.