# Produkte



## Eaton 40071356553

Eaton GuideLed SL 13812.2, Sicherheitsbeleuchtung, Rettungsweg, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/ Bereitschaftsbetrieb, IP40, 290 lm, 1/3/8 Stunden wählbare Betriebsdauer, Aufbau

| Allgemeine Spezifikation | |
|---|---|
| **PRODUKTNAME** | Eaton GuideLed SL SC Emergency Luminaire |
| **KATALOGNUMMER** | 40071356553 |
| **PRODUKT LÄNGE/TIEFE** | 195 mm |
| **PRODUKTHÖHE** | 40 mm |
| **PRODUKTBREITE** | 195 mm |
| **PRODUKTGEWICHT** | 0.78 kg |
| **ZERTIFIKAT(E)** | CE |
| **EAN** | 4012539370529 |

Powering Business Worldwide

## Anwendung

| | |
|---|---|
| **FUNKTION** | Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege |
| **ART DER LEUCHTE** | Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung von Rettungswegen und offenen Bereichen |
| **MONTAGEMETHODE** | Deckenaufbau |

## Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **SCHEINLEISTUNG BEI NETZBETRIEB** | 8.8 VA |
| **EFFEKTIVE LEISTUNG BEI NETZBETRIEB** | 4.1 W |
| **FREQUENZ** | 50/60 Hz |
| **HAUPTVERBINDUNGSANSCHLUSS** | 2,5 mm² |
| **MAX. SYSTEMSTROM** | 4.1 W |
| **NENNSPANNUNG AC - MAX.** | 230 V |
| **NENNSPANNUNG AC - MIN.** | 230 V |
| **LEISTUNGSFAKTOR** | 0.47 |
| **STROMVERSORGUNGSSYSTEM** | Einzelbatterie |
| **VORSCHALTGERÄTETYP** | LED-Versorgung und CG-S Technologie |
| **LEITUNGSVERLEGUNGSTYP** | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| **LEITERQUERSCHNITT** | 2.5 |
| **SCHUTZKLASSE** | I |
| **SPANNUNGSART** | AC |
| **MIT FERNSCHALTERVERBINDUNG** | True |
| **ANSCHLUSSART** | Steckverbindung |

## Gehäusespezifikationen

| | |
|---|---|
| **GEHÄUSEFARBE** | weiß |
| **SCHLAGFESTIGKEIT** | IK03 |
| **ABDECKUNGSMATERIAL** | Kunststoff transparent |
| **GEHÄUSEMATERIAL** | Kunststoff |
| **FORM** | Quadratisch |

## Leuchtmittelspezifikationen

| | |
|---|---|
| **LICHTFARBE** | weiß |
| **ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DES INTEGRIERTEN LEUCHTMITTELS** | A++, A+, A (LED) |
| **LAMPENTYP** | LED nicht austauschbar |
| **NENNLICHTSTROM GEMÄSS IEC 62722-2-1** | 290 lm |
| **FORM** | Quadratisch |
| **MIT LICHTQUELLE** | True |
| **FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)** | 70-79 |

| | |
|---|---|
| **FARBTEMPERATUR** | 4000 K |

## Sonstige Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **LEITERQUERSCHNITT** | 2.5 |
| **FUNKTION** | Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege |
| **ART DER LEUCHTE** | Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung von Rettungswegen und offenen Bereichen |
| **MIT FERNSCHALTERVERBINDUNG** | True |

## Überwachungsoptionen

| | |
|---|---|
| **ÜBERWACHUNGSGERÄTE** | Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem) |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| **AKKUQUALITÄT** | Lithium-Ionen |
| **GEHÄUSEFARBE** | weiß |
| **GRAD DER SCHLAGFESTIGKEIT (IK)** | IK 03 |
| **SCHUTZART** | IP40 |
| **LICHTVERTEILER** | Blendschutz |
| **ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MAX.** | 45 °C |
| **ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MIN.** | 5 °C |
| **SCHUTZKLASSE** | I |
| **SPANNUNGSART** | AC |

## Prüfsysteme

| | |
|---|---|
| **PRÜFSYSTEM** | CGLine+ |

## Downloads

| | |
|---|---|
| **PROJEKTNAME:** | |
| **PROJEKTNUMMER:** | |
| **ERSTELLT VON:** | |
| **DATUM:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.