Produkte







Eaton 40071356555

Eaton GuideLed SL 13821.2, Sicherheitsbeleuchtung, Flächenausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Bereitschaftsbetrieb, IP41, 320 lm, 1/3/8 Stunden wählbare Betriebsdauer, Einbau

Allgemeine Spezifikation	
PRODUKTNAME	Eaton GuideLed SL SC Emergency Luminaire
KATALOGNUMMER	40071356555
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	80 mm
PRODUKTHÖHE	44 mm
PRODUKTBREITE	80 mm
PRODUKTGEWICHT	0.48 kg
ZERTIFIKAT(E)	CE
EAN	4012539370543

Powering Business Worldwide

Anwendung

FUNKTION	Ausleuchtung des Flucht- und Rettungsweges
ART DER LEUCHTE	Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung der Rettungswege und Raumausleuchtung
MONTAGEMETHODE	Wandeinbauleuchte

Elektrische Spezifikationen

SCHEINLEISTUNG BEI NETZBETRIEB	8.8 VA
EFFEKTIVE LEISTUNG BEI NETZBETRIEB	4.1 W
FREQUENZ	50/60 Hz
HAUPTVERBINDUNGSANSCHLUSS	2,5 mm²
MAX. SYSTEMSTROM	4.1 W
NENNSPANNUNG AC - MAX.	230 V
NENNSPANNUNG AC - MIN.	230 V
LEISTUNGSFAKTOR	0.47
STROMVERSORGUNGSSYSTEM	Einzelbatterie
VORSCHALTGERÄTETYP	LED-Versorgung und CG-S Technologie
LEITUNGSVERLEGUNGSTYP	geeignet für Durchgangsverdrahtung
LEITERQUERSCHNITT	2.5
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
MIT FERNSCHALTERVERBINDUNG	True
ANSCHLUSSART	Steckverbindung

Gehäusespezifikationen

GEHÄUSEFARBE	weiß
SCHLAGFESTIGKEIT	IK03
GEHÄUSEMATERIAL	Kunststoff
FORM	rund

Leuchtmittelspezifikationen

LICHTFARBE	weiß
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DES INTEGRIERTEN LEUCHTMITTELS	A++, A+, A (LED)
LAMPENTYP	LED nicht austauschbar
NENNLICHTSTROM GEMÄSS IEC 62722-2-1	320 lm
FORM	rund
MIT LICHTQUELLE	True
FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)	70-79

FARBTEMPERATUR	4000 K

Sonstige Spezifikationen

LEITERQUERSCHNITT	2.5
FUNKTION	Ausleuchtung des Flucht- und Rettungsweges
ART DER LEUCHTE	Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung der Rettungswege und Raumausleuchtung
MIT FERNSCHALTERVERBINDUNG	True

Überwachungsoptionen

ÜBERWACHUNGSGERÄTE	Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Produktspezifikationen

AKKUQUALITÄT	Lithium-Ionen
GEHÄUSEFARBE	weiß
GRAD DER SCHLAGFESTIGKEIT (IK)	IK 03
SCHUTZART	IP41
LICHTVERTEILER	Fokuslinse
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MAX.	45 °C
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MIN.	5 °C
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC

Prüfsysteme

PRÜFSYSTEM	CGLine+

Downloads

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.